



Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe  
Produkcyjno-Handlowe -Usługowo  
**INLAY** Wojciech Kozik  
41-710 Ruda Śląska, ul. Maliszewskiego 8  
tel. +48 (32) 797 42 40 tel./fax +48 (32) 797 42 44



### Sherabrilliant

1. Nadaje połysk modelom gipsowym
2. Zabezpiecza powierzchnię modelu gipsowego przed wodą
3. Izoluje gips od gipsu
4. Utwardza modele gipsowe i wzmacnia linie preparacji mikromodeli

**Sherabrilliant** to preparat bardzo płynny łatwo wchłaniany w powierzchnię modeli gipsowych. Po trzykrotnym powlekanium widoczna warstwa wynosi 1 my. Poprzez dyfuzję gips pozostaje niezmienny we wszystkich wymiarach. Nie ma żadnego wpływu na kolor ani nie powoduje korozji modelu. Przy ostrożnym oczyszczaniu modelu strumieniem pary wodnej warstwa naniesiona nie luzuje się i nie odpada. Przy silnej punktowej obróbce może część tej izolacji trochę się złuszczyć. Można jednak powtórzyć naniesienie warstwy ponownie, która łączy się z poprzednią.

**Preparat można stosować na modelach najwcześniej po 2 godzinach po związaniu gipsu kiedy jego ekspansja została zakończona. Zaleca się jednak wpierw dobrze wysuszyć modele tak aby nie zawierały już wody.**

### Sposób użycia

1. Za pomocą miękkiego pędzla nanosić warstwę na cały model. Powtarzać tę czynność trzykrotnie. W ten sposób naniesiona glazura będzie najbardziej równomierna. Podczas pracy nie płukać pędzla w wodzie ale koniecznie po zakończeniu pracy z preparatem.
2. Cały model można zanurzyć w płynie a następnie odczekać aż nadmiar okapią. Czynność powtarzać trzykrotnie.

### Suszenie w temperaturze pokojowej 20-22 stopnie.

Po naniesieniu pierwszej warstwy odczekać 2 min, po drugiej 3min, po każdej następnej 5 min.

### Ważne !

**Po każdym użyciu należy preparat szczelnie zamykać w przeciwnym wypadku powstanie na jego powierzchni warstwa, którą trudno zebrać.**

**Sherabrilliant nie należy przechowywać w lodówce.**